

ПРОЕКТ РУБОК УХОДА

прореживание

(вид рубки)

Лесничество Пластовское Участковое лесничество 3-Санарское

Квартал 123

Выделы 16 Площадь 4,1 га

Категория защитных лесов: Леса, имеющие научное или историческое значение

Тип (группа типов) леса и тип лесорастительных условий 2С01 426 Бонитет 2

Рельеф равнинный Гидрологические условия нормальные

Почвы суглинистые

Сроки проведения работ 2018год

Срок сдачи работ и оценки результатов декабрь 2018г.

Характеристика насаждения: исходная (до рубки) – проектируемая (после рубки)

Выдел ²	Площадь ²	Состав древостоя ³		Возраст по породам		Диаметр по породам		Высота по породам		Полнота относительная		Сомкнутость (полнота G) по породам		Подрост: состав, возраст, высота, кол-во (тыс. шт./га)	
		исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	4,1	10С	10С	59	59	24	24	20	20	0,8	0,7	34	29	-	-

¹ При поквартальных рубках ухода данные по проекту в пределах квартала приводятся с подразделением по видам рубок и отдельным участкам (выделам или группам выделов, одинаковых или сходных по их характеристикам в целях ухода).

² Гр. 1 и 2 таблицы заполняются, если участок включает несколько выделов (и при поквартальной рубке).

Характеристика деревьев по классам хозяйственно-биологической классификации с учетом выделения главных и второстепенных пород:

Лучшие: Деревья с прямым стволом, хорошо развитой кроной;

Вспомогательные: Деревья способствующие развитию лучших;

Нежелательные: (Подлежащие вырубке сухостойные, усыхающие, морозобойные, с усыхающей кроной);

Интенсивность рубок ухода: по ПОЛ или по лесоустройству 20 %, факт 10 %.

(В процентах от исходного запаса не учитывая объем вырубаемых сухостойных деревьев)

- Объем вырубаемой древесины всего: 107 м³ в т.ч. при прокладке технологических коридоров и погрузочных площадок _____,

- из всего по породам сосна 107м³, береза ___ м³;

Проектируемая технология ухода: в качестве волоков используются просветы между деревьями, валка производится в направлении обратном трелевки, трелевка производится за комель по существующим непрямолинейным коридорам на погрузочные пункты деревьями, обрубка и разкряжка производится на погрузочной площадке. Технология беспасечная.

(с указанием вида трелюемой древесины)

- Расстояние между технологическим коридорами, существующими или создаваемыми (прямолинейными или непрямолинейными)

- ширина: _____ длина технологических коридоров: _____ м площадь: _____

- количество, размеры погрузочных пунктов: за пределами лесосеки _____ площадь: 0,2

- ширина оставляемых пасек при линейной технологии: _____ м

Распределение вырубаемой части древостоя на деловую и дровяную по породам: сосна: дел.- 68 м³; др.- 27м³; хв.- 12м³ береза: дел.- м³; др.- м³; хв.- м³.

Проект составил _____ 3-Санарское уч. лесничества Лесничий Ходырев С.П.
(Организация Должность, Ф.И.О.)

Согласовано с вед. спец-ом отдела ФГЛН и ФГПН в лесах _____ Чуклин С.А.