

сильно разросшейся кроной и большим сбелом ствола, если эти деревья утратили полезные функции и их вырубка не ведёт к снижению полноты насаждений). Деревья подлежащие рубке, могут находиться во всём массиве лесного насаждения.

Интенсивность рубок ухода: по ПОЛ 15 или по лесоустройству 15 %, факт 10,5%
(В процентах от исходного запаса не учитывая объем вырубаемых сухостойных деревьев)

- объём вырубаемой древесины всего: 373 м3, в т.ч. при прокладке технологических коридоров и погрузочных площадок _____,

- из всего по породам С-305 м3; Б - 68 м3.

Проектируемая технология ухода: среднепасечная с трелёвкой хлыстов за вершину
(с указанием вида трелюемой древесины)

- расстояние между технологическими коридорами, существующими или создаваемыми (прямолинейными или непрямолинейными) 30-35

- ширина: 4 длина технологических коридоров: 2300 м площадь: 0,92 га
- количество, размеры погрузочных пунктов: 2шт x 30 м x 30 м площадь: 0,18 га
- ширина оставляемых пасек при линейной технологии: _____ м

3.1. Порядок работы:

1-срезание - валка бензопилой "Хускварна", "Штиль" под углом 35° к волоку; 2 -обрезка сучьев на месте валки бензопилой; 3-трелёвка тракторная ДТ-75 за вершину хлыста; 4-штабелёвка; 5-раскряжевка бензопилой на верхнем складе; 6-погрузка, вывозка сортиментов автомобилем Урал с гидроманипулятором, 7-очистка мест рубок путем:

сбора порубочных остатков в небольшие кучи с последующим сжиганием в непожароопасный период

3.2. Подготовительные работы:

уборка особо опасных деревьев, подготовка погрузочных пунктов и зон безопасности до начала работ

3.3. Валка деревьев:

бензопилой "Хускварна", "Штиль", под углом 35° к волоку

3.4. Обрубка сучьев: обрезка сучьев бензопилой "Хускварна", "Штиль" на месте валки

3.5. Трелёвка: трактором ДТ-75 за вершину хлыста

3.6. Штабелёвка: на погрузочной площадке

3.7. Раскряжевка: бензопилой на погрузочной площадке

3.8. Погрузка: погрузка, вывозка сортиментов автомобилем Урал с гидроманипулятором


3.9. Очистку лесосеки произвести одновременно с заготовкой древесины, а также весеннюю доочистку путем сбора порубочных остатков в небольшие кучи с последующим сжиганием в непожароопасный период

3.10. Другие указания

Соблюдать правила техники безопасности, работать строго в касках, соблюдать зону безопасности в районе валки

Распределение вырубаемой части древостоя на деловую и дровяную по породам
Сдел.-171 м3; Сдров.-99 м3; Бдел.16 м3; Бдров.-44 м3.

Проект составил: инженер-технолог ООО "Катавлесхоз"


Евдокимова А.Н.
(Организация Должность, Ф.И.О.)