

ПРОЕКТ РУБОК УХОДА

Проходная рубка
(вид рубки)

Лесничество Катав-Ивановское Участковое лесничество Катавское
 Квартал 88 Выделы 8 Площадь 2,2 га
 Категория защитных лесов: Лесопарковые зоны
 Тип (группа типов) леса и тип лесорастительных условий СЯГ 333 Боните 1
 Рельеф Горный, склон юв-2°
 Гидрологические условия Почвы с устойчивым водным режимом
 Почвы Свежие серые лесные
 Сроки проведения работ сентябрь-декабрь
 Срок сдачи работ и оценки результатов декабрь 2018 г.

Характеристика насаждения: исходная (до рубки) - проектируемая (после рубки)

Выдел 1	Площадь 2	Состав древостоя		Возраст по породам		Диаметр по породам		Высота по породам		Полнота относительная		Сомкнутость (полнота G) по породам		Подрост: состав, возраст, высота, кол-во (тыс. шт./га)	
		исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	2,2	9С	9С	75	75	26	26	24	24	0,8	0,7	32	27		
		1Е	1Е			26	26	23	23			4	3		

1 При поквартальных рубках ухода данные по проекту в пределах квартала приводятся с подразделением по видам рубок и отдельным участкам (выделам или группам выделов, одинаковым или сходным по их характеристикам в целях ухода).

2 Гр. 1 и 2 таблицы заполняются, если участок включает несколько выделов (и при поквартальной рубке).

Характеристика деревьев по классам хозяйственно-биологической классификации с учётом выделения главных и второстепенных пород:

Лучшие: Здоровые деревья, имеющие прямой, полндревесный, очищенный от сучьев ствол, хорошо сформированную крону, хорошее укоренение.

Вспомогательные: Деревья, способствующие очищению лучших деревьев от сучьев, формированию стволов и крон, выполняющие почвозащитные и почвоулучшающие функции.

Нежелательные: Деревья мешающие росту и формированию крон лучших и вспомогательных деревьев (охлестывающие, затеняющие, мешающие нормальному развитию крон и т.д.); неудовлетворительного состояния (сухостойные, суховершинные, буреломные, снеголомные, отмирающие, поврежденные вредными организмами, животными и др. воздействиями); Деревья с неудовлетворительным качеством ствола и кроны (искривлённые) с сильно разросшейся, низко опущенной кроной и большой сбежистостью ствола.

Интенсивность рубок ухода: по ПОЛ _____ или по лесоустройству 15 %, фак 15 %
 (В процентах от исходного запаса не учитывая объем вырубаемых сухостойных деревьев)

- объём вырубаемой древесины всего: 137 м³, в т.ч. при прокладке технологических коридоров и погрузочных площадок 13 м³,

- из всего по породам С- 127 м³, Е- 10 м³

Проектируемая технология ухода: среднепесчаная с трелёвкой хлыстов за вершину
(с указанием вида трелюемой древесины)

- расстояние между технологическими коридорами, существующими или создаваемыми (прямолинейными или непрямолинейными)
30-35 м

- ширина: 4 м длина технологических коридоров: 680 м м площадь: 0,27 га
- количество, размеры погрузочных пунктов: 1*20*30 площадь: 0,06 га
- ширина оставляемых пазов при линейной технологии: _____ м

3.1. Порядок работы:

1-срезание - валка бензопилой "Хускварна", "Штиль" под углом 35° к волоку ; 2 -обрезка сучьев на месте валки бензопилой; 3-трелевка тракторная ДТ-75 за вершину хлыста; 4-штабелевка; 5-раскряжевка бензопилой на верхнем складе; 6-погрузка, вывозка сортиментов автомобилем Урал с гидроманипулятором, 7-очистка мест рубок путем:

сбора порубочных остатков в небольшие кучи с последующим сжиганием в непожароопасный период

3.2. Подготовительные работы:

уборка особо опасных деревьев, подготовка погрузочных пунктов и зон безопасности до начала работ

3.3. Валка деревьев:

бензопилой "Хускварна", "Штиль", под углом 35° к волоку

3.4. Обрубка сучьев: обрезка сучьев бензопилой "Хускварна", "Штиль" на месте валки

3.5. Трелёвка: трактором ДТ-75 за вершину хлыста

3.6. Штабелевка: на погрузочной площадке

3.7. Раскряжевка: бензопилой на погрузочной площадке

3.8. Погрузка: погрузка, вывозка сортиментов автомобилем Урал с гидроманипулятором

3.9. Очистку лесосеки произвести одновременно с заготовкой древесины, а также весеннюю доочистку путем сбора порубочных остатков в небольшие кучи с последующим сжиганием в непожароопасный период

3.10. Другие указания

Соблюдать правила техники безопасности, работать строго в касках, соблюдать зону безопасности в районе валки

Распределение вырубаемой части древостоя на деловую и дровяную по породам

Сдел.- 93м³; Сдров.-22 м³; Едел.-8 м³; Еров.-1 м³

Проект составил: гл.технолог ООО "Катавлесхоз"

(Организация Должность, Ф.И.О.)

Григорьева М.Ю.