

ПРОЕКТ РУБОК УХОДА

прореживание

(вид рубки)

Лесничество Пластовское Участковое лесничество Пластовское

Квартал 191 Выделы 2 Площадь 2,5 га

Категория защитных лесов: защитные полосы лесов, расположенных вдоль автомобильных дорог общего пользования

Тип (группа типов) леса и тип лесорастительных условий 2CO3_431 Бонитет 1

Рельеф равнинный Гидрологические условия нормальные

Почвы суглинистые

Сроки проведения работ март- декабрь 2018год

Срок сдачи работ и оценки результатов декабрь 2018г.

Характеристика насаждения: исходная (до рубки) – проектируемая (после рубки)

Выдел ²	Площадь ²	Состав древостоя ³		Возраст по породам		Диаметр по породам		Высота по породам		Полнота относительная		Сомкнутость (полнота G) по породам		Подрост: состав, возраст, высота, кол-во (тыс. шт./га)	
		исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	2,5	9С	9С	53	53	22	22	18	18	0,8	0,7	28,5	25	-	-
		1Б	1Б	43	43	24	24	18	18			2,0	1,6		

Характеристика деревьев по классам хозяйственно-биологической классификации с учетом выделения главных и второстепенных пород:

Лучшие: деревья с прямым стволом, хорошо развитой кроной

Вспомогательные: деревья способствующие развитию лучших

Нежелательные (подлежащие вырубке сухостойные, усыхающие, морозобойные, с усыхающей кроной

Интенсивность рубок ухода: по ПОЛ или по лесоустройству 10 %, факт 7 %.

(В процентах от исходного запаса не учитывая объем вырубаемых сухостойных деревьев)

- объем вырубаемой древесины всего: 48м3 в т.ч. при прокладке технологических коридоров и погрузочных площадок ,

- из всего по породам сосна 36м3, береза 12м3

Проектируемая технология ухода: в качестве волоков используются просветы между деревьями, валка производится в направлении обратном трелевки, трелевка производится за комель по существующим непрямолинейным коридорам на погрузочные пункты деревьями, обрубка и раскряжка производится на погрузочной площадке. Технология безопасная

(с указанием вида трелеваемой древесины)

- расстояние между технологическими коридорами, существующими или создаваемыми (прямолинейными или непрямолинейными)

- ширина: длина технологических коридоров: м площадь:

- количество, размеры погрузочных пунктов: 1- за пределами лесосеки 40x50 площадь: 0,2га -

- ширина оставляемых пазов при линейной технологии: м

Распределение вырубаемой части древостоя на деловую и дровяную по породам

сосна: дел. 20м3; др.- 12м3; береза: дел.- ; др.- 11м3.

Проект составил: лесничий Пластовского уч. лесничества Грибовский А.В. 

Согласовано: вед. специалист отдела ФГЛН и ФГПН в лесах Чуклин С.А.

¹ При поквартальных рубках ухода данные по проекту в пределах квартала приводятся с подразделением по видам рубок и отдельным участкам (выделам или группам выделов, одинаковых или сходных по их характеристикам в целях ухода).

² Гр. 1 и 2 таблицы заполняются, если участок включает несколько выделов (и при поквартальной рубке).