

ПРОЕКТ РУБОК УХОДА

_____ прореживание _____

(вид рубки)

Лесничество Пластовское Участковое лесничество Пластовское

Квартал 184 Выделы 24 Площадь 3,8 га

Категория защитных лесов: леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесотундровых зонах, степях, горах

Тип (группа типов) леса и тип лесорастительных условий 2СО3_431 Бонитет 1

Рельеф равнинный Гидрологические условия нормальные

Почвы песчано-глинистые

Сроки проведения работ март- декабрь 2018год

Срок сдачи работ и оценки результатов декабрь 2018г.

Характеристика насаждения: исходная (до рубки) – проектируемая (после рубки)

Выдел ²	Площадь ²	Состав древостоя ³		Возраст по породам		Диаметр по породам		Высота по породам		Полнота относительная		Сомкнутость (полнота G) по породам		Подрост: состав, возраст, высота, кол-во (тыс. шт./га)	
		исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	3,8	10С	10С	57	57	24	24	21	21	0,8	0,7	34	30	-	-

Характеристика деревьев по классам хозяйственно-биологической классификации с учетом выделения главных и второстепенных пород:

Лучшие: деревья с прямым стволом, хорошо развитой кроной

Вспомогательные: деревья способствующие развитию лучших

Нежелательные (подлежащие вырубке сухостойные, усыхающие, морозобойные, с усыхающей кроной

Интенсивность рубок ухода: по ПОЛ _____ или по лесоустройству 15%, факт 8%.

(В процентах от исходного запаса не учитывая объем вырубаемых сухостойных деревьев)

- объем вырубаемой древесины всего: 103м³ в т.ч. при прокладке технологических коридоров и погрузочных площадок _____,

- из всего по породам сосна 103м³, береза _____ м³

Проектируемая технология ухода: в качестве волоков используются просветы между деревьями, валка производится в направлении обратном трелевки, трелевка производится за комель по существующим непрямолинейным коридорам на погрузочные пункты деревьями, обрубка и раскряжка производится на погрузочной площадке. Технология безопасная (с указанием вида трелеваемой древесины)

- расстояние между технологическими коридорами, существующими или создаваемыми (прямолинейными или непрямолинейными)

- ширина: _____ длина технологических коридоров: _____ м площадь: _____

- количество, размеры погрузочных пунктов: 2- за пределами лесосеки 40x50 _____ площадь по : 0,2га -

- ширина оставляемых пасек при линейной технологии: _____ м

Распределение вырубаемой части древостоя на деловую и дровяную по породам _____

сосна: дел.49м³; др.- 42м³; береза: дел.- ; др.- м³.

Проект составил: лесничий Пластовского уч. лесничества Грибовский А.В.

Согласовано: вед. специалист отдела ФГЛН и ФГПН в лесах Чуклин С.А.

¹ При поквартальных рубках ухода данные по проекту в пределах квартала приводятся с подразделением по видам рубок и отдельным участкам (выделам или группам выделов, одинаковых или сходных по их характеристикам в целях ухода).

² Гр. 1 и 2 таблицы заполняются, если участок включает несколько выделов (и при поквартальной рубке).